

Off-grid solcellepakke 0,6 kWp

Premium højeffektive solcellemoduler
med alt-i-et inverter og MPPT laderegulator - solcelleflade kun 3,4 m²
ø-drift system på den elegante måde med 1,5 kWt batteribank
estimeret årsproduktion 500 kWh ved 30° hældning syd
v/solindstråling på 1.047 kWh/m² uden skygge



Specifikationer VICTRON udstyr

- 1 stk. EasySolar 12/1600/70 alt-i-et løsning med 1,3 kW enfase kombi-inverter og MPPT laderegulator
- 230 V ren sinus
- kontinuerlig effekt 1.300 W maks. 3.000 W
- 1 MPP tracker
- 98% maks. effektivitet
- IP 21 - kun installation indendørs
- mål (hxbxd) 75x22x11 cm - 15 kg
- 5 år produktgaranti
- monitoring kan tilkøbes



Specifikationer batteri

- 1 stk. Super Cycle AGM batteri 12 V 125 A (C20 = afladning over 20 timer)
- 100% DoD - Depth of Discharge er mulig 300 gange (C20)
- nyeste AGM teknologi ideel til hyttebrug
- kompakt - mål (lxbxh) 28x36x20 cm - 35 kg/stk.
- ideelt ved afladning 60-80% DoD
- design levetid 7-10 år
- driftstemperatur -20°C - +50°C
- IP21 - bør installeres indendørs
- 2 års produktgaranti



Et kvalitets anlæg fra VICTRON Energy - verdensleder på mobile og off-grid anlæg


Specifikationer JA SOLAR modul

- 2 stk. mono-krystallinske moduler
- effekt 300 Wp plussortering 0 til 5 Wp
- spænding V_{mpp} 32,3 V (39,8 Voc)
- maksimum system spænding 1.000 V
- modul effektivitet maks. 17,6%
- PID & LID fri
- størrelse 1650x991x35 mm
- vægt 18 kg
- testet til 5.400 Pa
- brugstemperatur -40° til 85°C
- kabel 100 cm 4 mm² kabel m/MC4 stik
- 12 års produktgaranti
- 25 års 85% lineær produktionsgaranti

JA SOLAR




STARfixEco



Specifikationer montagesystem & kabler

- 8 stk. off-grid montagebeslag i syrefast stål med 8 stk. tallerkenhovedskruer 8x80 og 8 stk. 80x50x15 mm EPDM klodser
- leveres med 10 m solcellekabel og 2 sæt MC4 stik, men uden 35 mm² batterikabel
- 10 års produktgaranti
- ønskes ekstra off-grid montagebeslag koster disse kr. 140/sæt



Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del